



Burkolatfelújítás hossza: 303 m
Burkolatfelújítás felülete: 909 m²
Lokális pályaszerkezet-csere: 36,4 m²

Burkolatfelújítás pályaszerkezete:
- 5,0cm vastagságú AC 11 kopó melegaszfalt kopóréteg
- átlag 4,0cm vastagságú kiegyenlítő réteg AC 11 kopó melegaszfaltból
- meglévő aszfalt burkolatú pályaszerkezet
(felület tisztítása, kellősités bitumen emulzióval)

Lokális pályaszerkezet-csere pályaszerkezete:
- 5,0cm vastagságú AC 11 kopó melegaszfalt kopóréteg
- 4,0cm vastagságú kiegyenlítő réteg AC 11 kopó melegaszfaltból
- 20,0cm vastagságú M45 zúzottkő alap dolomitból
- 20,0cm vastagságú fagyvédő réteg homokos kavicsból
- tömörített altalaj

Jelmagyarázat:

- Felújításra kerülő út tengelye
- Felújításra kerülő út burkolatszéle
- Felújításra kerülő út padkaszéle
- ▨ Tervezett burkolatfelújítás

Tervező:  VIA RURIS Mérnöki Kft. 8800 Nagykánizsa Városkapu körút 3/A, fsz/1 Tel.: 30/298-1419 e-mail: viaruris@gmail.com		Megbízó: Sávoly Község Önkormányzata 8732 Sávoly, Petőfi u. 14.	
Tárgy: Sávoly, 357/3 hrsz-ú út (Rákóczi u.) felújítása		Szakág: ÚTÉPÍTÉS	
Tervfázis: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ		Tervszám: VR8/24	
Részmuvelet: HELYSZÍNRAJZ (Tervezett állapot)		Rajzsorszám: 4.2.	
Rajzméret: 0,25m ²		Felelős tervező:  Erdélyi László KE-K/20-0578	
Dátum: 2024. június			

Ez a terv a Tervező szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi LXXVI. törvény biztosítja.
A digitális változat a Tervező által aláírt papíralapú tervdokumentáció tervazonos másolata.